

Tekutý prací prostředek šetrný k životnímu prostředí

Aplikace

- o Pro **ekologické prací procesy** bez optických zjasňovačů
- o Pro ekonomické praní od 40 °C
- o Pro použití v měkké vodě
- o Certifikace podle **ekoznačky EU** pro *detergenty pro průmyslový a institucionální sektor* v rámci systému Green Line plus ve spojení se systémem Green Line plus

Vlastnosti

- o Vynikající prací výkon
- o Nízký obsah elektrolytu
- o Nejlepší vylepšení žehlení
- o bez optických zjasňovačů
- o **bez sloučenin fosforu**
- o Přímě dávávatelné

Složky podle nařízení ES 648/2004 o detergentech

≥ 5 - < 30%: mýdlo, neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky
< 5%: Polykarboxyláty.
Další složky: parfém, konzervanty (FENOXYETHANOL)

Chemicko-fyzikální údaje

Konzistence: **čirá žlutá kapalina**
Vůně: **parfemovaný**
pH (1%): **8,0**
Hustota: **1,07 g/cm³**
Viskozita (20°C): **50 mPas**

Obecné orientační dávkování (g/kg praní)

Aby byla splněna kritéria ekoznačky EU, dodržujte prosím následující dávkování, množství a kombinace produktů. Pokud je to možné, při nízké Teploty praní a ujistěte se, že je náplň plná. V průmyslovém sektoru je preferována nízká tvrdost vody.

Součást systému Green Line	Funkce	Lehké zašpění	Střední zašpění	Silné zašpinění
Green Basis®	Prací prostředek	1,0	2,0	4,0
Green Enzym®	Enzym	0,5	1,0	2,0
Green Boost®	Alkálie	4,0	6,0	8,0
Green Oxy®	Bělení	2,0	4,0	6,0
Green Aktiv®	Aktivátor	0,5	1,5	3,0
Green Control®	Neutralizace	2,5	2,5	2,5

Eko značka EU je platná pouze při dodržení předepsaných dávkových množství.

Automatické dávkování a monitorování

- o Membránové/dvojitě membránové čerpadlo
- o Optické a elektronické řízení dávkování
- o Elektronické monitorování a záznam pomocí průtokoměru
- o **Dávkovací systém: Doporučuje se typ compactLine®!**

Ekologie

- o Povrchově aktivní látky obsažené v tomto produktu splňují podmínky biologické rozložitelnosti, stanovené v nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech.
- o Bez jakýchkoli sloučenin fosforu (fosforečnany / fosfonáty)
- o Pouze nízké znečištění odpadních vod
- o Vratné a opětovně použitelné obaly

Skladování: chraňte před mrazem a teplotami nad 30°C!

Pozornost

Informace v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Neosvobozují zpracovatele od jeho vlastních testů a testů z důvodu množství možných vlivů při zpracování a aplikaci našich produktů.

Balení: kanystr 20 kg (obj. č. 600721), kanystr 60 kg (obj. č. 600738)