



TECHNICKÝ LIST PUREX OD

Kyselý mycí a deinkrustační prostředek pro mytí a čištění vnitřních pracovních prostorů myček na nádobí

Popis produktu

- PUREX OD je deinkrustační prostředek na odstranění minerálních úsad, vodního kamene a rzi.
- Je určen pro mytí a čištění myček a uzavřených profesionálních mycích systémů na nádobí znečištěných minerálními úsadami, vodním kamenem a rzi.

Návod na použití

Použití:

- Pro mytí a čištění myček resp. mycích systémů, které jsou odolné proti působení kyselin.
- Deinkrustační prostředek na odstranění minerálních úsad, vodního kamene a rzi.

Omezení použití:

- Aplikace prostředku není vhodná pro materiály vyrobené z lehkých kovů (hliník, zinek).
- Může být korozivní pro kovy

Aplikace přípravku a podmínky použití - doporučené dávkování:

Aplikační roztok se připraví na-
dávkováním přípravku PUREX OD podle
následující tabulky pro:

a) myčky - ruční dávkování do pra-
covního prostoru program mytí 60 °C

b) mycí systémy - pracovní roztok se
nadávkuje pomocí dávkovacího čerpadla
do mycí zóny program mytí 80 °C

Intenzita znečištění vnitřního pracovního prostoru myčky nebo mycího systému	Množství prostředku	Doba působení roztoku
Středně znečištěný	10-20 g na 1 l vody	jeden mycí cyklus
Silně znečištěný	20-30 g na 1 l voddy	jeden mycí cyklus

Technický popis

Popis :	čirá nažloutlá kapalina
Vůně:	Přípravek není parfemován
pH (1%roztok):	max. 2
Hustota (kg/l):	1,2
Složení:	kyseliny a optimalizující přísady

Bezpečnostní informace

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Skladujte pouze v originálních
obalech při teplotě 5-25° C mimo
přímé působení slunečního záření a
tepelných zdrojů, odděleně od silných
alkálií, prostředků s obsahem chloru,
oxidujícími látkami, dezinfekčních
přípravků, potravin a krmiv.

Trvanlivost výrobku je 24 měsíců od
data výroby uvedeného na etiketě



Balení

HDPE kanystr 10 L

UN 3264